STABILUS®
safety footwear

ASPHALT PROFI



DE • **Lederfutter**
EN • leather lining

Zertifiziert nach ÖNorm Z 1259:2012
certified to ÖNorm Z 1259:2012

WIR STRAHLEN STÄRKE AUS

www.stabilus-safety.de

Artikel 8210 // Halbschuh // S2
Artikel 8211 // Stiefel // S2

DIE LÖSUNG FÜR ARBEITEN AUF HEISSEN FLÄCHEN

Oberleder	öl- und schmutzabweisendes echtes Leder in Scotchgardqualität, Stärke 2,1 mm
Futter	naturbelassenes Orthopädiefutterleder
Zehenkappe	hohe, breite FreeToes-Sicherheitszehenkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
Fußbett	auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
Brandsohle	echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
Sohle	Asphaltsohle (Gummi-PUR) gefertigt nach dem patentierten „Sealing Sole Edge System“ Patent Nr. 403677 • Nitrilkautschukschale (rutschfest, mikroben- und säurebeständig, öl- und benzinfest) • Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch) • hoch isoliert mit wärme- und hitzebeständigem Spezialfaserstoff • kontakthitzebeständig bis 300° C nach EN ISO 20345 (HRO)
Größen	40 - 48

Article 8210 // Low cut // S2
Article 8211 // High cut // S2

THE SOLUTION FOR WORK ON HOT SURFACES

Upper leather	oil and dirt resistant genuine leather in Scotchgard quality
Lining	sweat absorbing leather lining
Toe cap	high, wide FreeToes safety steel toe cap with flexible transition lip
Cushion	replaceable cushion inlay with spherical heel and distinct arch support
Insole	genuine leather, tanned using plants, thickness 2.4 - 2.7 mm
Sole	Asphalt sole (rubber-PUR) produced according to „Sealing Sole Edge System“ under patent nr. 403677. • nitrile rubber mould (slip resistant, microbe and acid resistant, oil and fuel resistant) • polyurethane foam body (lightweight, shock absorbent, permanently elastic) • highly insulated with warmth and heat resistant special fibre fabric • contact heat resistant up to 300° C according to EN ISO 20345
Sizes	40 - 48